| MALPESA | **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 0095.01** | CE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Código de identificación de producto tipo: | **CL U: ARENA Y SAL** |
| Código de designación | **CL U I 20 1060(D1) 239x115x37-50-75 C L0,350 T2 R2 E(3,2) N1700(D1) G2 FR38 F1 B0,15 V5/10 W≤6 I≤0,6 M≤0,3** |
| Uso Previsto: | Pieza CL U para fábrica vista y fábrica estructural |
| Fabricante: CERÁMICA MALPESA S.A. Autovía A-4 km 303, 23710 Bailén (JAÉN) ESPAÑA | |
| Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | **2+** |
| Especificación Técnica Armonizada EN 771-1:2011+A1 :2015 | |
| Organismo notificado: | AENOR INTERNACIONAL 0099 |

## *PRESTACIONES DECLARADAS*

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | | MÉTODO DE COMPROBACIÓN | PRESTACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | | UNE-EN 772-16 | Forma | | | | |
| | | | Regular | Plaqueta I | Plaqueta II | Dintel | Especial |
| | | | 239*115* (37-50-75) | 239*115*(37-50-75) 239*80*(37-50-75) 239*60*(37-50-75) | 239*20* (37-50-75) | 239*118* (50-75) | NPD |
| Tolerancia | Valor medio | UNE-EN 772-16 | T2 | | | | NPD |
| | Recorrido | | R2 | | | | NPD |
| Configuración | | EN 1996 1-1 | Grupo 2 | | Grupo 1S | Grupo 4 | NPD |
| | | CTE | PERFORADA | | MACIZA | PERFORADA | |
| Resistencia a compresión normalizada característica (perpendicular a la tabla) | | UNE-EN 772-1+A1 | ≥ 20 N/mm² | NPD | | | |
| Categoría | | UNE- EN 771-1 | I | NPD | | | |
| Expansión por humedad | | UNE 67036 | ≤ 0.30 mm/m | | | | |
| Adherencia | | Anexo C UNE-EN 998-2 | ≥ 0.15 N/mm² | | | | |
| Contenido de sales solubles activas | | UNE-EN 772-5 | Clase S2 | | | | |
| Reacción al fuego | | Decisión de la Comisión (UE) 2000/605/CE | Euroclase A1 | | | | |
| Absorción de agua en elementos exteriores | | UNE-EN 772-21 | ≤ 6 % | | | | |
| Tasa inicial de absorción de agua (Succión) | | UNE-EN 772-11 | ≤ 0.6 kg/(m2*min) | | | | |
| Permeabilidad al vapor de agua | | Anexo A UNE-EN 1745 | 5/10 | | | | |
| Densidad absoluta seca | | UNE-EN 772-13 | 1700 kg/m³ | NPD | | | |
| Densidad aparente seca | | | 1060 kg/m³ | NPD | | | |
| Categoría | | UNE- EN 771-1 | D1 | | | | |
| Propiedades térmicas | Conductividad térmica de la pieza | Valor tabulado CTE | 0.35 W/(m·K) | NPD | | | |
| | Resistencia térmica del muro | | 0.180-0.180-0.210 m²*K/W | NPD | | | |
| Durabilidad | | UNE- EN 772-22 | Clase F1 (25) | | | | |
| Sustancias peligrosas | | – | NPD | | | | |

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

11058116S EDESIO CÉSAR FERNANDEZ (R: A23016157)

Firmado digitalmente por 11058116S EDESIO CÉSAR FERNANDEZ (R: A23016157)
Fecha: 2026.01.27 11:42:30 +01'00'