| MALPESA | **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 0508.05** | CE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Código de identificación de producto tipo: | CL U: PRENSADO NEGRO | |
| Código de designación | **CL U I 40 2210(D1) 230x115x40-50 C L0,67 T2 R2 E(3,2) N2210(D1) G1S FR0 F1 B0,15 W≤6 I≤0,6 M≤0,30** | |
| Uso Previsto: | Pieza CL U para fábrica vista y fábrica estructural | |
| Fabricante: CERÁMICA MALPESA S.A. Autovía A-4 km 303, 23710 Bailén (JAÉN) ESPAÑA | | |
| Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | | **2+** |
| Especificación Técnica Armonizada EN 771-1:2011+A1 :2015 | | |
| Organismo notificado: | AENOR INTERNACIONAL 0099 | |

| ***PRESTACIONES DECLARADAS*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS ESENCIALES** | | **MÉTODO DE COMPROBACIÓN** | **PRESTACIONES** | |
| Dimensiones (mm) | | UNE-EN 772-16 | Forma | |
| | | | Regular | Especial |
| | | | 197*98*(40-50), 230*116*(40,50), 286*90*(40-50), 291*115*(40-50); 350*90*(40-45-50); 350*118*(40-50) | NPD |
| Tolerancia | Valor medio | UNE-EN 772-16 | T2 | |
| | Recorrido | | R2 | |
| Configuración | | EN 1996 1-1 | Grupo 1S | |
| | | CTE | MACIZA | |
| Resistencia a compresión normalizada característica (perpendicular a la tabla) | | UNE-EN 772-1+A1 | ≥ 40 N/mm$^2$ | NPD |
| Categoría | | | I | NPD |
| Expansión por humedad | | UNE 67036 | ≤ 0.30 mm/m | |
| Adherencia | | Anexo C UNE-EN 998-2 | ≥ 0.15 N/mm$^2$ | |
| Contenido de sales solubles activas | | UNE-EN 772-5 | Clase S2 | |
| Reacción al fuego | | Decisión de la Comisión (UE) 2000/605/CE | Euroclase A1 | |
| Absorción de agua en elementos exteriores | | UNE-EN 772-21 | ≤ 6 % | |
| Tasa inicial de absorción de agua (Succión) | | UNE-EN 772-11 | ≤ 0.6 kg/(m2*min) | |
| Permeabilidad al vapor de agua | | Anexo A UNE-EN 1745 | 50/100 | |
| Densidad absoluta seca | | UNE-EN 772-13 | 2210 kg/m$^3$ | NPD |
| Densidad aparente seca | | | 2210 kg/m$^3$ | NPD |
| Tolerancia | | UNE-EN 771-1 | D1 | |
| Conductividad térmica ($\lambda_{10}$, seco, pieza) | | UNE EN-1745 | 0.67 W/(m*K) | |
| Durabilidad | | UNE-EN 772-22 | Clase F1 (25) | |
| Sustancias peligrosas | | – | NPD | |

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

11058116S EDESIO CÉSAR FERNANDEZ (R: A23016157)

Firmado digitalmente por 11058116S EDESIO CÉSAR FERNANDEZ (R: A23016157)
Fecha: 2026.01.27 12:57:49 +01'00'